

WORKPLUS

FORK PLUS

SIRENA

Luce a LED multi-tensione sviluppata per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore. **FORK PLUS** grazie al potente effetto flash è ideale per richiamare l'attenzione di pedoni e di altri veicoli in movimento, particolarmente utile in condizioni dove un rumore di fondo elevato e/o spazi di manovra ridotti e nascosti possono dimostrarsi un pericolo.

TENSIONE OPERATIVA

10/100V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C

Grado di protezione: IP54

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato ad alta resistenza agli impatti.

Base in ABS secondo norma ISO 4148, tipo B1.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

4 LED ad alta luminosità. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso creando un effetto triplo-flash 3F (CPM: 3F 70±5)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



FORK PLUS

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 80 ÷ 100
mA	130 140 60 35 30

Può essere utilizzato con / Can be used with / Peut être utilisé avec



INDIGO

TRACCIA LUMINOSA 84668 (vedi pag. 229)

OPTICAL DRIVING PATH WARNING DEVICE 84668 (see page 229)

DISPOSITIF D'AVERTISSEMENT OPTIQUE 84668 (voir page 229)





REVERSER

AVVISATORE ACUSTICO BACK-UP 52341 (vedi pag. 231)

BACK-UP ALARM 52341 (see page 231)

ALARME DE REcul 52341 (voir page 231)



LED - Cd max

24V

25



Multi-voltage LED beacon engineered to deliver greater safety in forklift operations. **FORK PLUS**, thanks to its powerful strobe effect, is ideal to grab pedestrians' or other vehicles' attention and to increase level of alert in facilities with excessive noise or in aisles and in confusing crossing areas.

VOLTAGES

10/100V DC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C

IP rating: IP54

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Unbreakable polycarbonate dome allowing high impact resistance. ABS base according to ISO 4148, standard form B1.

OPTICAL FEATURES

4 powerful LEDs. The dome (Fresnel lens) intensifies the triple-flash strobe effect (CPM: 3F 70±5).



Feu LED multi-tension conçu pour améliorer la sécurité d'utilisation des chariots élévateurs. **FORK PLUS** grâce à son puissant effet flash est idéal pour attirer l'attention des piétons ou d'autres véhicules et particulièrement utile dans des conditions où le bruit de fond est élevé et/ou des espaces de travail réduits et cachés peuvent s'avérer un danger.

TENSION D'UTILISATION

10/100V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C

Degré de protection : IP54

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dôme en polycarbonate résistant aux chocs. Base en ABS selon la norme ISO 4148, forme B1.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

La technologie 4 LED et la lentille de Fresnel du dôme permettent d'augmenter la puissance du faisceau lumineux, créant un incomparable effet triple éclats (CPM: 3F 70±5).

Esempio di applicazione / Application example / Exemple d'application



FORK PLUS

● 10/100V DC

● 84667

sirena.it
228